

Описание на web услуга за архивиране на документи чрез SOAP

Адрес на WSDL:

<https://bpmtest.allianz.bg/teamworks/webservices/ARCH/ArchiveWebService.tws?WSDL>

Адрес на извикване:

<https://bpmtest.allianz.bg/teamworks/webservices/ARCH/ArchiveWebService.tws?WSDL>

Описание на основните параметри и техните типове:

- username – потребителско име (ще бъде предоставено при интеграция)
- password – парола (ще бъде предоставено при интеграция)
- POLICY_REF – референтен номер на полица (String)
- filename – Име на файл (String)
- fileStream – файл кодиран в base64 (String)
- contentLen – дължина на съдържанието на файла (Integer)
- operationType – тип на операцията (String) подава се „А“ за архивиране
- FILE_CODE – код на документа (Integer)
- SHIPMENT_ID – номер на доставка(товарителница) (String)
- isThereFile – флаг, който показва дали има файл за архивиране, стойности: (true – извиква се с файл за архив, false – извиква се без файл за архив)

Статуси:

- При успешно архивиране услугата връща: "OK"
- При грешка при опит за архивиране: "Error!"
- При подадени грешни параметри: "Incorect parameters!"

Пример:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:arc="http://PTS01/ArchiveWebService.tws">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<arc:Archive>
```

```
<arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
```

```
<arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
```

```
<arc:POLICY_REF>10-0300/170/5000088</arc:POLICY_REF>
```

```

<arc:fileName>POLICY</arc:filename>
<arc:fileStream>JVBERi0xLjUNCjQgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUgL1BhZ2UvUGFyZW50ID
MgMCBSL0NvbnRlbnRzID</arc:fileStream>

<arc:contentLen>51638</arc:contentLen>

<arc:operationType>A</arc:operationType>

<arc:FILE_CODE>101</arc:FILE_CODE>

<arc:SHIPMENT_ID>605681<arc:SHIPMENT_ID>

<arc:isThereFile>true</arc:isThereFile>

</arc:Archive>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Описание на web услуга documentCount чрез SOAP

Описание на основните параметри и техните типове:

- username – потребителско име (ще бъде предоставено при интеграция)
- password – парола (ще бъде предоставено при интеграция)
- SHIPMENT_ID – Номер на товарителница (String)

Статуси:

- При открита товарителница услугата връща: "OK", броя на откритите документи и списък с метаданни за всеки документ.
- При грешен номер на товарителница услугата връща: : "Error!", 0 брой на документите и празен списък с метаданни.

Примерни заявки:

Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:doc="http://PTS01/documentCount.tws">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <arc:documentCount>

      <arc:SHIPMENT_ID>60568</arc:SHIPMENT_ID>

      <arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>

```

```

    <arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
  </arc:documentCount>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <documentCountResponse xmlns="http://PTS01/documentCount.tws">
      <RESPONSE>OK</RESPONSE>
      <DOCUMENT_COUNT>8</DOCUMENT_COUNT>
      <DOCUMENT_LIST>
        <item>
          <POLICY_REF>08200180010000001</POLICY_REF>
          <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
          <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
          <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
          <RECORD_DATE>2018-05-22T14:27:25.000+00:00</RECORD_DATE>
        </item>
        <item>
          <POLICY_REF>10-0300/170/5000088</POLICY_REF>
          <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
          <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
          <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
          <RECORD_DATE>2018-05-09T08:55:20.000+00:00</RECORD_DATE>
        </item>
        <item>
          <POLICY_REF>10-0300/170/5000088</POLICY_REF>
          <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>

```

```
<STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
<FILE_CODE>101</FILE_CODE>
<RECORD_DATE>2018-05-09T08:36:23.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
<item>
  <POLICY_REF>082001800100000001</POLICY_REF>
  <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
  <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
  <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
  <RECORD_DATE>2018-05-23T07:47:29.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
<item>
  <POLICY_REF>082001800100000001</POLICY_REF>
  <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
  <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
  <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
  <RECORD_DATE>2018-05-23T08:05:31.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
<item>
  <POLICY_REF>082001800100000001</POLICY_REF>
  <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
  <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
  <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
  <RECORD_DATE>2018-05-23T08:15:33.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
<item>
  <POLICY_REF>30300000022</POLICY_REF>
  <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
```

```

<STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
<FILE_CODE>101</FILE_CODE>
<RECORD_DATE>2018-05-23T08:38:10.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
<item>
  <POLICY_REF>3030000022</POLICY_REF>
  <FILE_NAME>POLICY</FILE_NAME>
  <STATUS_DETAILS>Документът е архивиран успешно!</STATUS_DETAILS>
  <FILE_CODE>101</FILE_CODE>
  <RECORD_DATE>2018-05-23T08:50:08.000+00:00</RECORD_DATE>
</item>
</DOCUMENT_LIST>
</documentCountResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:doc="http://PTS01/documentCount.tws">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arc:documentCount>
      <arc:SHIPMENT_ID>102030</arc:SHIPMENT_ID>
      <arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
      <arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
    </arc:documentCount>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <documentCountResponse xmlns="http://PTS01/documentCount.tws">
      <RESPONSE>Error</RESPONSE>
      <DOCUMENT_COUNT>0</DOCUMENT_COUNT>
      <DOCUMENT_LIST/>
    </documentCountResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Описание на web услуга gedDocument чрез SOAP

Описание на основните параметри и техните типове:

- username – потребителско име (ще бъде предоставено при интеграция)
- SHIPMENT_ID – Номер на товарителница (String)
- POLICY_REF - референтен номер на полица (String)

Статуси:

- При открита полица услугата връща нейния последен статус от базата данни, OK или Error
- При грешен номер на полица, услугата връща Not Found.

Примерни заявки:

Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:get="http://PTS01/getDocument.tws">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arc:getDocument>
      <arc:POLICY_REF>3030000022</arc:POLICY_REF>
      <arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
      <arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
    </arc:getDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</arc:getDocument>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<getDocumentResponse xmlns="http://PTS01/getDocument.tws">
```

```
<Response>OK</Response>
```

```
</getDocumentResponse>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:get="http://PTS01/getDocument.tws">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<arc:getDocument>
```

```
<arc:POLICY_REF>123456</arc:POLICY_REF>
```

```
<arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
```

```
<arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
```

```
</arc:getDocument>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<getDocumentResponse xmlns="http://PTS01/getDocument.tws">
```

```
<Response>Not Found!</Response>
```

```

</getDocumentResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Описание на web услуга GetDocList чрез SOAP

Описание на основните параметри и техните типове:

- username – потребителско име (ще бъде предоставено при интеграция)
- password – парола (ще бъде предоставено при интеграция)
- SHIPMENT_ID – Номер на товарителница (String)

Статуси:

- При открита товарителница услугата връща: "OK", и списъка от документи, които са изпратени за архивиране.
- При грешен номер на товарителница услугата връща: : "Error!", 0 брой на документите и празен списък с документи за архив.

Примерни заявки:

Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:arc="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arc:GetDocList>
      <arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
      <arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
      <arc:SHIPMENT_ID>217</arc:SHIPMENT_ID>
    </arc:GetDocList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soapenv:Body>

```



```

<GetDocListResponse xmlns="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">
  <RESPONSE>OK</RESPONSE>
  <DOCUMENT_COUNT>2</DOCUMENT_COUNT>
  <DOCUMENT_LIST>
    <item>
      <POLICY_REF>12-0300/217/5000018</POLICY_REF>
      <AGENCY>217</AGENCY>
      <SEND_DATE>2018-06-25T07:03:47.000+00:00</SEND_DATE>
    </item>
    <item>
      <POLICY_REF>12-0300/217/5000025</POLICY_REF>
      <AGENCY>217</AGENCY>
      <SEND_DATE>2018-06-25T07:03:47.000+00:00</SEND_DATE>
    </item>
  </DOCUMENT_LIST>
</GetDocListResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:arc="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arc:GetDocList>
      <arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
      <arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
      <arc:SHIPMENT_ID>123</arc:SHIPMENT_ID>
    </arc:GetDocList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<GetDocListResponse xmlns="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">
```

```
<RESPONSE>Error</RESPONSE>
```

```
<DOCUMENT_COUNT>0</DOCUMENT_COUNT>
```

```
<DOCUMENT_LIST/>
```

```
</GetDocListResponse>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Описание на web услуга Report чрез SOAP

- username – потребителско име (ще бъде предоставено при интеграция)
- password – парола (ще бъде предоставено при интеграция)
- SHIPMENT_ID – Номер на товарителница (String)
- ARCH_UNIT – Номер на архивен кашон

Примерна заявка:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:arc="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<arc:Report>
```

```
<arc:username> ще бъде предоставено при интеграция </arc:username>
```

```
<arc:password> ще бъде предоставено при интеграция </arc:password>
```

```
<arc:SHIPMENT_ID>217201810309898</arc:SHIPMENT_ID>
```

```
<arc:ARCH_UNIT>ALZSHID_0129</arc:ARCH_UNIT>
```

```
</arc:Report>
```

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Примерен отговор:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenv:Body>

<ReportResponse xmlns="http://ARCH/ArchiveWebService.tws">

<responce>OK</responce>

</ReportResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>